



SEMBOL AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

TANIM: Stren-Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Darbelere, güneş ışınlarına, deniz suyuna, yağmura dayanıklıdır. Su itici özelliği ile suyun yüzeye geçmesini önler, teneffüs etme özelliği ile içerideki nemin dışarı atılmasını sağlar. Yapı içerisindeki tuz oluşumunu önler. Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk ve doyuruculuk sağlar. Son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Akrilik esaslı ve/veya akrilik esaslı silikon katkılı tüm dış cephe ürünlerinin uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat boyadan önce astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. SEMBOL Akrilik Dış Cephe Astarı % 20-25 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:**% 20-25 oranında inceltme
- **Tatbikat Şekli:** Rulo veya Fırça
- **Kuruma Süresi :** Dokunma kuruması 6 saat, tam kuruma 12 saat.
- **Kaplama Gücü:**Yüzeye bağlı olarak tek katta 13m²/lt veya 10 m²/kg
- **Ambalaj:** 20 Kg. 10 Kg. 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.