



## SEMBOL YAT VERNİK

**TANIM :** Üretan Alkid reçine esaslı ahşap koruma amaçlı bir verniktir.

**UYGULAMA ALANLARI :** Teknelerin ahşap kısımlarında, binaların iç ve dış kısımlarındaki ahşap yüzeylerde güven içinde kullanılır.

**UYGULAMA :** Vernik sürülecek yüzeyin mutlak suretle verniğin yapışmasını önleyecek kir, yağ, toz, gibi etkenlerin uzaklaştırılması gerekir. Parlak yüzeylere hafif zımpara yapılmalıdır. Fırça, rulo veya tabanca ile iki veya üç kat olarak uygulanmalıdır.

**İNCELTİCİ :** Sentetik Tiner

**İNCELTME :** Fırça veya rulo ile uygulamalarda inceltimeden , tabanca ile olan uygulamalarda en fazla %10 inceltilmelidir.

**KURUMA SÜRESİ :** Dokunma süresi 2-3 saat, tam kuruma 24 saattir.

**KAPLAMA ALANI :** Yüzey durumuna göre ortalama 14-18 m<sup>2</sup>/Lt.

**AMBALAJ:** 12 L. 2,5 L. 0,750 L.

### GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

### RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir