



## PANEL KAPI BOYASI

### TANIM

Panel kapılar için tasarlanmış su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü, örtücü, koruyucu son kat boyadır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Yeni veya daha önceden boyanmış panel kapıları, ahşap panel kapı, mdf ve masif ahşap yüzeyler için dekoratif son kat boya olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Solvent içermediği ve su ile inceltildiği için kokmaz.
- Sararmaya karşı maksimum dirençtedir.
- Suya ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
- Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

### UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %10 oranında su ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 4-5 saat kadar beklenmelidir.

### İNCELTME

Fırça, rulo uygulamalarında %10 oranında pistole uygulamasında %15 oranında su ile inceltilir. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız.

### KURUMA SÜRESİ (20°C)

Dokunma Kuruması: 30-40 dakika.

Sertleşme Kuruması: 24 saat.

### BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 15 m<sup>2</sup> alan (tek katta) boyanır.

### DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama şartlarında iki(2) yıldır.

### AMBALAJ

2,50 L. / 0,75 L.

### ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirli giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.