



## **SEMBOL SU BAZLI ALTIN (VARAK) YALDIZ BOYA**

**TANIM:** Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

### **UYGULANACAK YÜZEYLER**

Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra, tekstürlü, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar, polistren levhalar ve süslemeler ve boyanabilir duvar kâğıtları üzerine uygulama güvenle yapılabilir.

### **UYGULAMA**

Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeylerin üzerine tekstürlü uygulama yapılarak zemin hazırlığı yapılır. Tekstürlü yüzey son kat renge uygun renk ile boyanmalıdır. İstenilen renkteki rulo ile renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat, beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.

### **İNCELTME**

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

### **KURUMA SÜRESİ**

Dokunma kuruması: 45 dakika

Tam kuruma: 24 saat

### **BOYANABİLEN ALAN**

Uygulanacak yüzeye bağlı olarak tek katta 1lt ile 9 - 12 m<sup>2</sup> yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### **DEPOLAMA**

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

### **AMBALAJ**

15,00 lt. / 7,50 lt. / 2,50 lt. / 0.75 lt.

### **ZARARLILIK İFADELERİ:**

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

### **ÖNLEM İFADELERİ:**

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.