



SEMBOL ALTIN YALDIZ BOYA

TANIM: Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine esaslı ve metalik sarı bronz tozu ihtiva eden bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ: 120 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışan, tatbikatı çok kolay olan, örtücü, parlak, metalik görünümlü bir boyadır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü demir ve metal yüzeylerde, ultraviyole ışınlarının yansımaları istenen yüzeylerde, soba,soba borusu, metal baca boyamalarında koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yüzeylerde eski boya kalıntısı, toz, yağ, pas gibi yabancı maddeler kalmayacak şekilde tel fırça, raspa, kum püskürtme ve temizleyici solventler ile temizlenir. Temizlenen yüzeye zaman geçirmeden boya uygulanmalıdır.

İNCELTİCİSİ: İnceltirmeden kullanılır.

TATBİKA ŞEKLİ: Fırça ,rulo

KURUMA SÜRESİ : Tam Kuruma: Maximum **24** saat

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ: Minimum 4 saat

KAPLAMA GÜCÜ: Yüzeye bağlı olarak tek katta0,125-0,150 Kg./m²

AMBALAJ: 0,600 Kg. 0,300 Kg. 0,160 Kg. 0,070 Kg.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.