



SEMBOL KURUM PAK İS ÖRTÜCÜ ASTAR

ÖZELLİKLERİ: Solvent Bazlı örtücü bir astar boyadır.

UYGULAMA ALANLARI: Kirli ve kapatılması zor olan baca akıntıları ve isli yüzeylerde v.b gibi ortamlarda kullanılır.

UYGULAMA: Yüzey temizliği yapılan yerlerde 2 saat ara ile en az 2 kat uygulanır.

İNCELTME : Ürüne tiner sadece zorunluluk varsa ilave edilmelidir.

TATBİKAT ŞEKLİ: 1 kg ile yaklaşık 5-6 m² alan boyanır.(Tek kat)

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında uygun depolama şartlarında bir yıldır.

AMBALAJ: 0,750 L. 0,375 L. 0,200 L.

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313

CİLTTE TAHRİŞ VEYA KAŞINTI SÖZ KONUSU İSE: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.