



SEMBOL TRANSFER ASTARI

ÜRÜN TANIMI: Akrilik emülsiyon esaslı, çok iyi yapışma ve örtme özelliği olan su bazlı astardır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü solvent bazlı boyalar ile boyanmış yüzeylerin su bazlı boyalar ile boyanabilmesi için özel hazırlanmış dönüşüm astarıdır.

UYGULAMA : Solvent bazlı veya su bazlı saten boya ile boyanmış eski yüzeyler, zımparalanıp tozdan temizlendikten sonra SEMBOL Transfer Astarı ile astarlanır. Gerektiğinde iki kat uygulanabilir. Astar uygulandıktan sonra boyama işlemi için 24 saat beklenmelidir.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** % 20-25 oranında inceltme
- **Tatbikat Şekli:** Rulo veya Fırça
- **Kuruma Süresi:** Dokunma kuruması 6 saat. Tam kuruma 12 saat.
- **Katlar Arası Bekleme Süresi:** Minimum 12 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 13m²/lt veya 10 m²/kg
- **Ambalaj:** 20 Kg. 10 Kg. 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.