



SEMBOL VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

TANIM : Sentetik Alkid reçine esaslı, şeffaf, parlak, dekoratif ve koruyucu son kat ahşap koruyucudur.

ÖZELLİKLERİ : Ahşaba zarar veren haşere, küf ve mantarlara karşı koruyucu özelliktedir. Ahşaba derinlemesine nüfuz eder, doğal dokusunu gizlemeden ahşaba ipeksi görünüm kazandırır ve ahşabın nefes almasını engellemez. Uygulama sonrası silinmesi gerekmez, yüzeyde çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı film tabakası oluştururken bu film tabakası suyun ahşaba ulaşmasını önler.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Eski ahşap yüzeylerindeki yağ lekeleri, talaş tozları, eski boya ve vernik kalıntıları tamamen temizlenmeli, gerekirse zımparalanmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerde ise mevcut budakları yakıldıktan ve temizlendikten sonra Vernikli AhşapKoruyucu uygulamasına geçilir.

- **İnceltme Oranı :** Kullanıma hazırdır inceltilmez.
- **Tatbikat Şekli:** Fırça, Rulo, Püskürtme
- **Kuruma Süresi :** Dokunma kuruma 6 saat Sert kuruma 8–12 saat Tam kuruma 24 saat.
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye ve ahşabın cinsine bağlı olarak ortalama tek katta 8 -12 m² /Lt.

AMBALAJ: 12 L. 2,5 L. 0,750 L.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir