



SEMBOL AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM: Stiren akrilik kopolimer esaslı mat dış cephe duvar boyası.

ÖZELLİKLERİ: Uygulandığı yüzeyle bütünleşen, yüksek nefes alma ve aderansa sahip, U.V. dayanımı üst düzeyde olan, atmosferik koşullara dayanımlı, yayılma özelliği ile kolay sürülebilen mat görünümlü yüksek kaliteli bir dış cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANI:Binaların dış kısımlarında; her türlü alt zemin hazırlığı yapılmış, astarlanmış; sıva, beton, bürüt beton ve tüm mineral esaslı dış cephelerde, ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde ve isteğe bağlı olarak iç cephe duvarlarda rahatlıkla koruyucu ve dekoratif amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camsı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Gerektiğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken kılcal çatlakların tamirâtı ve sıyırma macun işlemi için Sembol Dış Cephe Macunukullanılır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat Sembol Silikonlu Dış Cephe astarı uygulanır. Eski boyalı yüzeylerde Sembol İzolan astar 1 e 6 oranında inceltilerek kullanılmalıdır.

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: % 20 İnceltilmelidir

Tatbikat Şekli: Rulo, Fırça

Kuruma Süresi: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 12 saat

Kaplama Gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta10-12 m²/lt veya 6-8 m²/kg (

Önerilen Astarlar: Sembol Silikonlu Dış Cephe astarı. Sembol İzolan astar

Uygulama: Alt yapı hazırlığı yapılmış ve astarlanmış yüzeylerde astarlama işleminden 12 saat sonra inceltilmiş iyice karıştırılmış ve homojen hale gelmiş Sembol Akrilik Dış Cephe Boyası rulo veya fırça ile 2 kat olarak uygulanmalıdır.

Depolama Ömrü: Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.

Ambalaj: 20 Kg. 10 Kg. ve 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.