



SEMBOL SENTETİK ASTAR BOYA

TANIM : Sentetik alkid reçine esaslı solvent bazlı mat görünümlü ara kat astar boyadır.

UYGULAMA ALANLARI : Her türlü iç ve dış mekanlardaki yüzeylerde son kat boyadan önce sonkat boyanın sarfiyatını azaltmak, aderansı artırmak ve son kat boyanın koruma gücünü artırmak için ara kat astar olarak kullanılır.

UYGULAMA : Fırça rulo ve boya tabancası ile uygulanır. Boya sürülecek yüzeyin kirsiz, yağsız, tozsuz, passız, eski boyalardan temizlenmiş olması, astarın yüzeye tam temasını sağlar. Ahşap yüzeyler varsa önce budaklar yakılıp sonra yüzey Sembol ahşap koruyucu ile koruma altına alınmalı ve sonra Sembol sentetik astar ile astarlanmalıdır.

Astar uygulamasından sonra (8-10 saat) son kat boya sürülebilir.

İNCELTME : Sentetik tiner ile %10-15 oranında inceltilebilir.

KURUMA SÜRESİ : Dokunma süresi 2 saat, Toz tutmama 3-4 saat Sert kuruma 8 saat dir.

SARFIYAT : 10-12 m²/Lt.

DEPOLAMA ÖMRÜ : Açılmamış ambalajında uygun depolama şartlarında en az iki (2) yıldır.

AMBALAJ: 18 Kg. 2,75 Kg. 1 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P302+P352

DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313

CİLTTE TAHRİŞ VEYA KAŞINTI SÖZ KONUSU İSE: Tıbbi yardım/ müdahale alın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.