



SEMBOL SOFT ÖZEL MAT SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

TANIM: Stiren Akrilik kopolimer esaslı, iç yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılan, (yumurta kabuğu parlaklığı) dokusunda özel mat son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Kendisine özel mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip, örtücülüğü yüksek, kokusuz ve su ile inceltildiği için de çevre dostu bir boyadır. Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Esnek yapısı sayesinde çatlama, dökülme yapmaz. Uygulaması kolaydır ve renk değişimine uğramadan uzun yıllar kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI: Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü iç cephe duvar yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yeni boyanacak yüzeydeki kir ve tozlar mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırıldıktan, eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış ve gevşek eski boyalar temizlendikten sonra saten dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için duvardaki çatlak ve seviye farklılıkları saten alçı veya Sembol İç Cephe Macunu ile giderilmelidir. Saten alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Eski boyalı ve saten alçılı yüzeylerde 1 e 7 oranında sulandırılmış Sembol İzolan Astar, normal yüzeylerde Sembol Silikonlu İç Cephe Astarı kullanılmalıdır. Solvent bazlı eski boyalı yarı mat yüzeylerden su bazlı yüzeylere geçişte Sembol Transfer Astarı kullanılmalıdır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı :** % 10
- **Tatbikat Şekli:** Fırça, Rulo.
- **Kuruma Süresi:** Dokunma kuruma 1-2 saat. Tam kuruma 24 saat.
- **Katlar Arası Bekleme Süresi:** Minimum 4 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 11-13m²/lt
- **Önerilen Astarlar:** Sembol silikonlu iç cephe astarları
- **Uygulama:** Alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye inceltilip homojen hale getirilmiş boya 2 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.
- **Depolama Ömrü:** Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.
- **Ambalaj:** 15 L. 7,5 L. ve 2,5 L.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.