



SEMBOL SELÜLOZİK TİNER

Ürün Tanımı: Selülozik esaslı boya, astar ve vernikler için tasarlanmış özel bir solventkarışımıdır.

Özellikler: Tüm selülozik esaslı boyalar, astarlar ve vernikleri uygunkullanım kıvamına getirmek için inceltici olarak kullanılır. Uygulamadan sonra yüksek uçuculuğu sayesinde hızlı kuruma ve ürünlerin düzgün film tabakası oluşturmasını sağlar.

Uygulama: Selülozik esaslı tüm ürünlerin inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır. Uygulama yapılan alanda alev ve yüksek ısı veren meteryaller olmamalı ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Depolama Koşulları: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajın ağzı kapalı tutulmalıdır.

Spesifikasyonlar: Yoğunluk (g/cm³ , 20°C): 0.83 - 0.87

Parlama Noktası:< 21°C

AMBALAJ: 18,3 L.(15 Kg.) – 11 L.(9 Kg.) – 2,5 L.(2,10 Kg.) – 1/1 L.(0,62 Kg.)

Zararlılık ifadelerinin tümü:

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .