



SEMBOL SİLİKONLU PLASTİK BOYA

TANIM: Stiren Akrilik kopolimer esaslı, silikon modifiyeli ekonomik, mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Yüzeye iyi yapışır, çatlama dökülme yapmaz, sürümü kolaydır. Renkleri solmaz, uygulandığı yüzeyi uzun yıllar korur.

UYGULAMA ALANI: Sıva, beton, Brüt beton gibi yüzeylerde son kat iç cephe boyası olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Sembol silikonlu Plastik Boya uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra, gerektiğinde Sembol İç Cephe Macunu ile yüzey düzeltilmeli ve çatlaklar doldurulmalıdır. Tozuma riski bulunan yüzeylerde Sembol İzolan Astar 1e 7 oranında inceltilerek kullanılmalıdır.

İncelticisi: Su

İnceltme Oranı: % 20-25 Oranında inceltilmelidir.

Kuruma Süresi: 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 2 saat

Kaplama Gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 10 m²/lt veya 8 m²/kg

Önerilen Astarlar: Sembol İç Cephe Astarları

Uygulama: Astar uygulamasından 6 saat sonra Sembol Silikonlu Plastik Boya su ile inceltilerek yüzey üzerine fırça veya rulo ile iki kat olarak uygulanır.

Depolama Ömrü: Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.

Ambalaj: 20 Kg. 10 Kg. ve 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.