



SEMBOL FLEX (ELASTOMER) DIŞ CEPHE KAPLAMA

TANIM: Styren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, 1 mm-4 mm kadar esneyebilen kendinden desenli ipek mat görünümlü dış cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Sembol Flex Dış Cephe Kaplaması esnek yapısı sayesinde beton ve sıvalarda büzülme ve esnemenin dolayısı ile oluşabilecek çatlakları önlerken, su geçirimsiz yapısı sayesinde suyu da izole eder. Uygulandığı yüzeye üstün aderans gücü ile çok iyi tutunurken yüzeyin hava almasına da olanak verir. Atmosfer koşulları ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklı, yüksek kapatma özelliğine sahip, yıkanabilir, çevreye ve sağlığa zararı olmayan ve zamanla renk değişimine uğramayan textüre desenli dış cephe kaplamasıdır.

UYGULAMA ALANI: Binaların dış kısımlarında; her türlü alt zemin hazırlığı yapılmış, astarlanmış; brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde kullanılır. Ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yeni boyanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boyama yapılmamalıdır. Gerekliğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken kılcal çatlakların tamirata ve sıyırma macun işlemi için Sembol Dış Cephe Macunu kullanılır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra, yeni sıvalı veya eski boyalı yüzeyler için 6 misli su ile inceltilecek Sembol İzolan önerilirken, doyurulma problemi olan yeni sıvalı yüzeylerde % 40 oranında inceltilecek Sembol Flexcoat Dış Cephe Kaplamaastarı olarak kullanılabilir.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı :** Direk kullanıma hazırdır.
- **Tatbikat Şekli:** Rulo, mercan rulo
- **Kuruma Süresi :** 4-5 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.
- **Kaplama Gücü:** İstenilen desene göre 800-1000 gr/ m².
- **Önerilen Astarlar:** Sembol İzolan astar.
- **Uygulama:** Alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından 6 saat sonra, Sembol Flexcoat Dış Cephe Kaplaması rulo yardımıyla uygulanacak yüzeye eşit miktarda yayılarak tek kat halinde uygun rulo ile desen verilerek uygulanır.
- **Ambalaj:** 20 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.