



SEMBOL PARKE CAM CİLA

TANIM : ÜretanAlkid reçine esaslı tek bileşenli parlak bir ahşap ve parke verniğidir.

ÖZELLİKLERİ : Çizilmeye karşı dirençli, sert film oluşturan, iyi yayılan, koruma amaçlı, yüksek parlaklıkta şeffaf bir ahşap ve parke verniğidir.

UYGULAMA : Fırça veya rulo uygulanır. Vernik sürülecek yüzeyin mutlak suretle verniğin yapışmasını önleyecek kir, yağ, toz, eski vernikler gibi kalıntı etkenlerden uzaklaştırılması gerekir. Yüzeyler sistre edildikten sonra uygulanmalıdır. En az iki veya üç kat olarak uygulanmalıdır. Birinci kat % 10 oranında inceltilmeli diğer katlar inceltirmeden kullanılmalıdır katlar arası 5 saat beklenmelidir.

İNCELTİCİ : Sentetik Tiner

İNCELTME : Fırça veya rulo ile uygulamalarda birinci kat için %10 oranında.

KURUMA : Dokunma süresi 2-3 saattir. Üzerinde yürüme 24 saattir. fiziksel ve kimyasal olarak tam kuruma 2-3 gündür.

SARFIYAT : Yüzeyin durumuna bağlı olarak ortalama 16-18 m²/Lt.

AMBALAJ: 12 L. 2,5 L. 0,750 L.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir