



SEMBOL SİLİKONLU İÇ CEPHE ASTARI

TANIM:Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dolgulu iç cephe astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını düşürür, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Tüm akrilik esaslı ve silikon katkılı ürünlerin uygulanacağı tüm iç cephe yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.SEBOL Silikonlu İç Cephe Astarı % 20-25 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** % 20-25 oranında inceltme
- **Tatbikat Şekli:** Rulo veya Fırça
- **Kuruma Süresi:**Dokunma kuruması 6 saat.Tam kuruma 12 saat.
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 13m²/lt veya 10 m²/kg
- **Ambalaj:** 20 Kg. 10 Kg. 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.