



SEMBOL SANAYİ BOYASI

TANIM: Modifiye Alkid reçine esaslı hava kurumalı son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışma gösterir. Esnekliği yüksek darbe ve sürtünme direnci önemli bir özelliğidir. Sembol Sanayi Boyası çabuk kuruması nedeniyle seri işlerde kullanılan, yüksek kapatıcılıkta son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI: Genel amaçlı bir son kat boya olup, metal sanayinde, oto yan sanayinde ve tarım araçlarının boyanmasında kullanılır. Aynı zamanda oto sanayinde rötüş boyası olarak da kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Metal yüzeylerden her türlü yağ, gres, kir ve pas uygun bir yöntemle uzaklaştırılır. Temizlenmiş yüzeye 1 kat Sembol Rapid Endüstriyel Astar uygulanır. Astarın kurumasından sonra son kat uygulamasına geçilir. Uygulama şekli pistole, daldırma, rulo veya fırça dır. Pistole ile uygulamada 2-3 kat, çapraz katlar halinde uygulanması önerilir. Katlar arası 5-10 dakika ara verilmelidir.

İncelticisi: Rapid Tiner

İnceltme Oranları

Pistole, airless uygulaması : %20-%25 oranında inceltme

Fırça, rulo uygulaması için : %10-%15 oranında inceltme

Kuruma Süresi: Yüzey Kuruma: 10 dakika, Montaj Kuruma: 1–2saat Tam Kuruma: 24 saat.

Önerilen Astarlar: Sembol Sanayi Tip Astar

Sarfiyat : Yüzeye bağlı olarak tek katta 0.175-0.200 Kg./m²

Depolama: Açılmamış ambalajında uygun depolama şartlarında bir(1) yıldır.

Ambalaj: 16 Kg.

(RAL 9006 METALİK GRİ RENK ÜRETİLMEMEKTEDİR.)

Güvenlik Uyarıları:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Risk Uyarıları:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli temasta sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

**Zararlılık Uyarıları:**

- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H330 Solunması halinde öldürücüdür.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

Önlem Uyarıları:

- P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise, Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su kullanın.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.