



SEMBOL SÜPER TAVAN BOYASI

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama, dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar korur. Özellikle alçılı yüzeylerde fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, yüzey serbest tozlardan arındırılmalıdır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için Sembol İç Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. Yüzey boyalı ise, kabarmış ve gevşemiş eski boyalardan arındırılmalı ve tüm yüzey zımpara ile temizlenmelidir. Saten alçılı ve tozumaya müsait yüzeylerde 1 e 7 oranında inceltilmiş Sembol İzolan Astar uygulanmalıdır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** %20-25 oranında inceltme
- **Kuruma Süresi:** Dokunma Kuruma 1-2 saat Tam Kuruma:24 saat
- **Katlar Arası Bekleme Süresi:** Minimum 2 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 7-8m²/kg
- **Önerilen Astarlar:** Saten alçılı yüzeyler dışında astar gerektirmez.
- **Uygulama:** Alt yüzey işlemleri tamamlanmış temiz ve kuru yüzeylere yukarıdaki gibi inceltilen Sembol Tavan Boyası 2 kat halinde uygulanır. Uygulama katları arasında en az iki saat beklenmelidir.
- **Depolama Ömrü:** Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.
- **Ambalaj:** 20 Kg. 17,5 Kg. 10 Kg. ve 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.