



SEMBOL SİLİKONLU GRENİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

TANIM: Stiren-akrilik emülsiyon esaslı silikon katkılı grenli mat görünümlü textüre dış cephe kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Stiren-Akrilik bağlayıcının güçlü özelliklerinden yararlanarak ve silikon modifiyesi sayesinde yüzeysel kirliliğe, neme, suya yüksek dayanım gösterir, mikro gözenekli yapısı sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücü ile çok iyi tutunur, atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Çatlama dökülme yapmaz, renkleri solmaz.

UYGULAMA ALANI:Binaların dış kısımlarında; her türlü alt zemin hazırlığı yapılmış, astarlanmış, brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde kullanılır. Ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş emülsiyon esaslı eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama:

Yeni kaplanacak yüzeydeki kir, toz ve kalıp ayırıcılar, silme, deterjanlı su veya kimyasal yıkama ile uzaklaştırılmalıdır. Camsı ve parlak yüzeylerde ise zımparalama işlemi ile kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Gerektiğinde ham duvarlar dış cephe dolgu ve tamir malzemeleri ile daha da sağlamlaştırılırken kılcal çatlakların tamirata ve sıyırma macun işlemi için Sembol Dış Cephe Macunukullanılır. Alt yüzey işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 kat Sembol Silikonlu Dış Cephe astarı uygulanır. Eski boyalı yüzeylerde Sembol izolanastar 1 e 6 oranında inceltilecek kullanılmaktadır. Astarlama uygulamasından sonra Sembol Silikonlu Grenli Dış Cephe Kaplamasiistenilen desene göre uygun rulo ile tek kat halinde uygulanır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı :** Kullanıma hazırdır, ancak desene bağlı olarak azami %5 inceltilebilir.
- **Tatbikat Şekli:** Rulo, mercan rulo
- **Kuruma Süresi:** 4-5 saatte kurur,24 saatte sertleşir.
- **Sarfiyat :** İstenilen desene bağlı olarak 1-1.300 gr/m²
- **Önerilen Astarlar:** Sembol Silikonlu Dış Cephe Astarı, Sembol İzolan Astar
- **Uygulama:** Alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü temiz, kuru yüzeye astar uygulamasından 6 saat sonra, Sembol Silikonlu Grenli Dış CepheKaplamaşı rulo yardımıyla uygulanacak yüzeye eşit miktarda yayılarak tek kat halinde uygun rulo ile desen verilerek uygulanır.
- **Ambalaj:** 25 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.