



SEMBOL EPOKSİ MACUN

SARFIYAT:Karışım tüketimi 1 mm kalınlık için =1,5 Kg./m²

TANIM: Epoksi Reçine esaslı, çift komponentli, genel kullanım amaçlı macundur.

ÖZELLİKLERİ: Çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi reçine esaslı bir dolgu ve yüzey düzeltme macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir.

UYGULAMA: Uygulanacak yüzeyde toz, yağ, kir, pas ve gevşek zemin olmamalıdır. 1 kısım macun 1 kısım sertleştirici ile kürek mala üzerinde spatula yardımıyla karıştırılarak spatula ve/veya mala yardımı ile yüzeye uygulanır. Kalın kat uygulamalarında da çok iyi sonuçlar verir. Yüzeylerdeki boya v.s. kot farkları, geniş ve ufak çatlaklar gibi hataların kapatılmasında güvenle kullanılır.Kalın kat uygulamalarında çok iyi sonuç verir.

KURUMA: Kuruma süresi 24 saat. Üzerine kat uygulamak için en az 24 saat beklenmelidir. Tam kuruma ve darbe dayanımına hava ısısına bağlı olarak 4-6 günde ulaşır.

UYGULAMA APARATLARI: Spatula, macun çeliği, mastar.

AMBALAJ: A+B= 2 Kg. – 8 Kg. - 20 Kg.

Güvenlik Uyarıları:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Risk Uyarıları:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli temasta sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Zararlılık Uyarıları:

- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H330 Solunması halinde öldürücüdür.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.



H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

Önlem Uyarıları:

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise, Tıbbi yardım/ bakım alın.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su kullanın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.