



SEMBOL SENTETİK TİNER

Ürün Tanımı: Mineral terebentin esaslı tinerdir.

Özellikleri: Tüm sentetik esaslı boyalar, astarlar ve vernikleri uygun kullanım kıvamına getirmek için inceltici olarak kullanılır. Uygulama sonucu hızlı kuruma ve kuruma esnasında ürünlerin düzgün film tabakası oluşturmasını sağlar.

Uygulama: Sentetik esaslı tüm ürünlerin inceltmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır. Uygulama yapılan alanda alev ve yüksek ısı veren meteryaller olmamalı ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Depolama Koşulları: Kapalı ambalajlarda, iyi havalandırılmış ortamda ve serin yerde depolayınız.

Spesifikasyonlar :Yoğunluk (g/cm³ ,20°C) : 0.775-0.777

Poz No: 04.474

Ambalaj : 10 L.(7,8 Kg) - 3/1 L.(1,50 Kg) – 2/1 L.(1 Kg.) – 1/1 L.(0,400 Kg.) – ½ L.(0,200 Kg.)

Zararlılık ifadelerinin tümü:

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .