



SEMBOLSIVI PLASTİK KAPLAMA

TANIM: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, süper elastik su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ: Yarıakışkan özelliği sayesinde her türlü zemine kolayca uygulanabilen kurduğu zaman, elastik, geçirimsiz bir yüzey oluşturan, renklendirilebilen uzun ömürlü bir malzemedir. Güneş ışınlarına dayanıklıdır, elastiktir, sıcak soğuk farkında da elastikliğini korur, yüzeylerde teneffüs imkânı sağlar.

UYGULAMA ALANI: Su ve rutubet geçirimsizliği istenilen her yerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA: Kaplanacak yüzey her türlü kir, yağ, toz ve kabarmış gevşek dokulardan arındırılmış kuru ve temiz bir yüzey olmalıdır. %40 oranında su ile inceltilecek boyanın kendisi astar olarak uygulandıktan sonra Sembol Sıvı Plastik Kaplamamimum 2 kat halinde inceltilmeden uygulanmalıdır. Her kat bir önceki katın dik istikametinde uygulanmalıdır. Uygulanacak yüzeylerin göllenmeye imkân vermeyecek şekilde eğime sahip olması gerekir. Uygulanmış yüzeyin U.V. ışınlarından korunması gereklidir bu nedenle uygulanmış yüzeyin her hangi bir kaplama ile korunmaya alınması gereklidir.

İnceltme Oranı :1.kat (astar amaçlı) için: %40 oranında inceltme. Son kat uygulamalarda inceltmeden direkt uygulanır.

Tatbikat Şekli: Rulo ,Fırça, Püskürtme.

Kuruma Süresi : 5-6 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 12 saat

Kaplama Gücü: Uygulandığı yüzeye bağlı olarak 1-1,5 kg/ m².

Önerilen Astarlar: %40 olarak su ile inceltilecek boyanın kendisi astar olarak kullanılır.

Uygulama: Tamamen kurumuş astar kat üzerine Sembol Sıvı PlastikKaplama inceltilmeden bir önceki katın dik istikametine doğru 2 kat rulo ile uygulanır.

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama şartlarında iki(2) yıldır.

Ambalaj :20 Kg. 10 Kg. 3 Kg. 1 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.