



SEMBOL BRÜT BETON ASTARI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli, brüt beton astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

SEMBOL Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. SEMBOL Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. SEMBOL Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. SEMBOL Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)

Su ile en çok % 20 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C)

6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 kg. ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 3 - 5 m² alan tek kat astarlanır.

AMBALAJ: 12 Kg. ve 3 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.