



SEMBOL SU BAZLI VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Tanım: Sembol Su Bazlı Vernikli Ahşap Koruyucu, dış cephelerdeki her tür eski ve yeni ahşap yüzeylerde ve özel desenli EPS-XPS Polistren levhalarda kullanılmak üzere formüle edilmiş akrilik esaslı parlak görünümlü bir üründür.

Uygulama Alanı :Zemin seviyesinin üzerinde yer alan ve atmosferik şartlara maruz kalan kapılar, pencere doğramaları, pergolalar gibi dış cephe ahşap yüzeylerde ve EPS-XPS Polistren levhalar üzerinde güvenle uygulanabilir.

Uygulama : Boyanacak yüzeyler, kir, yağ, zımpara tozları ve eski boya ve vernik kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Fırça veya rulo ile en az 2 kat halinde uygulanmalıdır katlar arasında 6 saat zaman aralığı verilmelidir.

İnceltme Oranı: İsteğe Bağlı %5-10 arasında Su ile inceltilmelidir.

Kuruma Süresi: Tam Kuruma: 3-4 saat

Boyanabilen Alan: 1 lt ürünle tek katta 8-10 m² alan boyanabilir.

Raf ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama şartlarında bir (1) yıldır

Ambalaj : 15 L. 7,5 L. 2,5 L.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.