



SEMBOL LÜX-SİL SİLİKONLU İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

TANIM: Su bazlı, Stiren akrilik emulsiyon esaslı, silikon katkılı, yüksek silinme direncine sahip, ipeksi mat dokuda, dekoratif, küf ve mantar oluşumuna izin vermeyen son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Esnek yapısı sayesinde çatlama, dökülme yapmaz. Mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir. Su iticiliği, sürtünme ve yıkanma dayanımı yüksektir. Kendisine özel ipeksi mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip, kokusuz ve su ile inceltildiği için de çevre dostu bir boyadır. Uygulaması kolaydır ve renk değişimine uğramadan uzun yıllar kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI: İpek mat parlaklığa sahip Sembol Lük-Sil Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yağılmış mineral yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlarında, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, sonkat boya olarak uygulanabilir.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yeni boyanacak yüzeylerdeki kir ve tozlar mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırıldıktan, eski boyalı yüzeylerdeki kabarmış ve gevşek, eski boyalar temizlendikten sonra saten dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için duvardaki çatlak ve seviye farklılıkları saten alçı veya Sembol İç Cephe Macunu ile giderilmelidir. Saten alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Eski boyalı ve saten alçılı yüzeylerde 1 e 7 oranında sulandırılmış Sembol İzolan Astar, normal yüzeylerde Sembol Silikonlu İç Cephe Astarı kullanılmalıdır.

İncelticisi : Su

İnceltme Oranı : % 10 oranında inceltilmelidir.

Tatbikat Şekli: Rulo, Fırça.

Kuruma Süresi: Dokunma kuruma 1-2 saat. Tam kuruma 24 saat

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 4 saat

Kaplama Gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 13-15 m²/lt

Önerilen Astarlar:Sembol Silikonlu İç Cephe Astarları

Uygulama:Alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü kuru yüzeye inceltirilip homojen hale getirilmiş boya 2 kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır.

Depolama Ömrü: Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.

Ambalaj: 15L, 7,5L. ve 2,5 L..

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.