



SEMBOL SATEN ALÇI ASTARI

TANIM:Kullanıma hazır akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf iç cephe astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerin boya alt astarlanmasında, daha önce su veya solvent bazlı bir boya ile boyanmış, rengini kaybetmiş, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renkdeğişikliği yapılacak eski boyalı iç cephe yüzeylerinde ve genel olarak her türlü su bazlı boya işleminde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Kabarmış ve dökülmüş yerlerin dolgu sistemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Yüzeydeki toz temizlendikten sonra astarlanma işlemi yapılır. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında hava sıcaklığı en az +5°C'de olmalıdır.

İNCELTME

İnceltmeden uygulayınız.

KURUMA SÜRESİ (20°C)

Son kat boya uygulama öncesi 24 saat.

SARFIYAT

Uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m²/L.

AMBALAJ: 15 L. 7,5 L. 2,5 L. 2,5 L. ve 0,750 L.

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- P410 Güneş ışığından koruyun.
- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.