



## SEMBOL ÖZEL KİLİT TAŞI (TAŞ-DOĞALTAŞ) BOYASI

**Ürün Tanımı:** Akrilik reçine esaslı yüksek örtücülüğe sahip, zamanla renk değişimi yapmayan, aşınmaya ve sürtünmeye dayanıklı bir boyadır.

**ÖZELLİKLERİ:** Her türlü Tuğla, kiremit, seramik gibi kil hamuru yoğunluğu ve/veya kilit taşı gibi çimento yoğunluklu preslenmiş yapay taşlar ve doğal taşlar için özel olarak geliştirilmiş mat görünümlü bir boyadır. Yoğun trafik ve/veya yaya trafiği sirkülasyonunda iyi performans ve dayanım sağlar. Uygulama sonrası hızlı kuruması ile yaya ve araç trafik akışına olanak sağlar. Tazyikli su ile yıkanıp temizlenebilir

**UYGULAMA ŞEKLİ:** Uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevsek dokulu tabakalardan, serbest tozlardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, kir ve yağ temizlenmelidir. Uygulama yüzeyi kesinlikle kuru olmalıdır. Nemli veya ıslak yüzeylere kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

**İNCELTİCİ :** Kullanıma hazırdır inceltilmez.

**SARFIYAT :** 8-10 m<sup>2</sup>/ Kg. (Tek katta)

**RAF ÖMRÜ :** Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama şartlarında bir (1) yıldır

**AMBALAJ :** 20 Kg.

### GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

### RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.