



SEMBOL SU-İT (TAŞ-DOĞALTAŞ) EMPRENYE SOLÜSYONU

TANIM: Yüksek penetrasyon özelliğine sahip şeffaf yapıda özel su itici bir solüsyondur. Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.

ÖZELLİKLERİ: Emici dış cephelerde, mineral esaslı yüzeylerde mükemmel su iticilik sağlar. Güçlü silikonlu yapısı sayesinde uygulandığı yüzeye su geçirimsizlik sağlar. Yüzeyleri alkalilere ve u.v.'ye karşı koruyarak olumsuz doğal etkenlere karşı dayanıklılık sağlar. gözenekli yapısından dolayı yüzeylerin nefes almasını engellemez.

UYGULAMA ALANLARI : Özellikle doğal taşlar, kil tuğlalar, kiremitler üzerinde yüksek performans göstereceği gibi mineral esaslı yüzeyler, gaz beton, beton yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA: Yüzeylerdeki gevşeklikler, toz ve partiküller temizlendikten sonra yaş üstüne, yaş olarak(kuruması beklenmeden) 2-3 kat uygulanmalıdır.

İNCELTİCİ: Kullanıma hazırdır inceltilmez.

KURUMA: 20°C ve üstünde 4-5 saat

SARFIYAT : 3-6 m²/ Kg.

RAF ÖMRÜ : Açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama şartlarında bir (1) yıldır

AMBALAJ : 12 Kg.. 3 Kg. 0,75 Kg..

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.