



SEMBOL SELÜLOZİK ASTAR BOYA

TANIM: Nitro-selüloz esaslı hava kurumalı mat astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Sembol Selülozik Astar Boya çabuk kuruyan, kolay zımparalanan, yüksek doldurma gücüne sahip son katlara düzgün bir görünüm vermek amacı ile kullanılan bir astar boyadır. Ahşap, saç ve polyester yüzeylere çok iyi yapışır ve elastik film tabakası oluşturur.

UYGULAMA ALANI: Her türlü ahşap, metal ve polyester yüzeylere tatbik edilir ve üzerine tatbik edilecek selülozik, poliüretan ve asit sertleştiricili son kat sistemlerin sorunsuz olarak kullanılmasına imkan verir.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Boyanacak yüzey metal ise yağ ve pastan, ahşap ise tozlardan arındırıldıktan sonra tabanca ile püskürtülerek yağ üstüne yağ 2-3 kat uygulanır. 20°C' da 1-2 saat sonra yağ veya kuru zımpara yapılabilir. Zımparadan sonraki kuru film kalınlığının minimum 35-40 µ olması gerekir. Son katın Selülozik Astar'a iyi yapışabilmesi için yüzeyin zımparadan sonra temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.

İncelticisi: Selülozik Tiner

İnceltme Oranı

Pistole uygulaması için: %20-%25 oranında inceltme

Fırça uygulaması için: %10-%15 oranında inceltme

Kuruma Süresi : Dokunma Kuruma 10 dakika Montaj Kuruma 30 dakika Tam Kuruma 1-2 saat

Sarfiyat: Yüzeye bağlı olarak tek katta 0,175-0,200 Kg./m²

Depolama: Uygun depolama şartlarında açılmamış ambalajında bir(1) yıldır.

Ambalaj: 12 Kg. 2,35 Kg. 0,750 Kg.

Güvenlik Uyarıları:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.— Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Risk Uyarıları:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli temasta sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

**Zararlılık Uyarıları:**

- H301 Yutulması halinde toksiktir.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H330 Solunması halinde öldürücüdür.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

Önlem Uyarıları:

- P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
- P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.
- P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise, Tıbbi yardım/ bakım alın.
- P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su kullanın.
- P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
- P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.