

SEMBOL ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

TANIM: Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine esaslı ve metalik alüminyum tozu ihtiva eden bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ: 120°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışan, tatbikatı çok kolay olan, örtücü, parlak metalik görünümlü bir boyadır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü demir ve metal yüzeylerde, ultraviyole ışınlarının yansımaları istenen yüzeylerde, soba, soba borusu, metal baca boyamalarında koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Yüzeylerde eski boya kalıntısı, toz, yağ, pas gibi yabancı maddeler kalmayacak şekilde tel fırça, raspa, kum püskürtme ve temizleyici solventler ile temizlenir. Temizlenen yüzeye boya zaman geçirilmeden yüzeye uygulanmalıdır.

İNCELTİCİSİ: İnceltmeden kullanılır.

TATBİKA ŞEKLİ: Fırça ,rulo

KURUMA SÜRESİ : Tam Kuruma: Maximum **24** saat

KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ: Minimum 4 saat

KAPLAMA GÜCÜ: Yüzeye bağlı olarak tek katta 0,125-0,150 Kg./m²

AMBALAJ: 12 Kg. 2,4 Kg. 0,600 Kg. 0,300 Kg. 0,160 Kg. 0,070 Kg.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

SEMBOL ALTIN-BAKIR YALDIZ BOYA

TANIM: Yüksek ısıya dayanıklı, hidrokarbon reçine esaslı ve metalik sarı bronz tozu ihtiva eden bir boyadır.

ÖZELLİKLERİ: 120 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı, astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışan, tatbikatı çok kolay olan, örtücü, parlak, metalik görünümlü bir boyadır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü demir ve metal yüzeylerde, ultraviyole ışınlarının yansımaları istenen yüzeylerde, soba,soba borusu, metal baca boyamalarında koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Yüzeylerde eski boya kalıntısı, toz, yağ, pas gibi yabancı maddeler kalmayacak şekilde tel fırça, raspa, kum püskürtme ve temizleyici solventler ile temizlenir. Temizlenen yüzeyin uzun süre boyasız kalmaması sağlanmalıdır. Aksi halde paslanma başlar.O yüzden iyice karıştırılan boya zaman geçirilmeden yüzeye uygulanmalıdır. **Astarlı Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzeyde eski, kabarmış boya kalıntıları varsa temizlenir ve yüzeydeki seviye farkları sentetik macun ile doldurulur. Yüzey yeni boyanacak metal yüzey ise ise, önce uygun solventle temizlendikten sonra Sembol Antipas Boya ile astarlanır. Yüzeydeki astar tam olarak kuruduktan sonra, iyice karıştırılan boya yüzeye uygulanır.Uygulama esnasında sık sık boya karıştırılmalıdır.

İncelticisi: İnceltilmeden kullanılır.

Tatbika Şekli: Fırça ,rulo

Kuruma Süresi : Tam Kuruma: Maximum **24** saat

Katlar Arası Bekleme Süresi: Minimum 4 saat

Kaplama Gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 0,125-0,150 Kg./m²