



SEMBOL ÜNİVERSAL ASTAR

TANIM: Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu iç-dış cephe için astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Özel formülü sayesinde iç ve dış cephelerde, sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını düşürür, son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Akrilik esaslı ve Akrilik esaslı silikon katkılı boya ürünlerinin uygulanacağı tüm iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

UYGULAMA : Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurur hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.**SEMBOL Üniversal Astarı** % 20-25 oranında su ile inceltilerek fırça ve rulo ile uygulanır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** % 20-25 oranında inceltme
- **Tatbikat Şekli:** Rulo veya Fırça
- **Kuruma Süresi:** Dokunma kuruması 6 saat. Tam kuruma 12 saat.
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 13m²/lt
- **Ambalaj:** 20 Kg. 10 Kg. 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.