



SEMBOL SÜPER PLASTİK BOYA

TANIM: Stiren Akrilik kopolimer esaslı, mat iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Mükemmel beyazlık ve yüksek örtücülüğe sahiptir. Çatlama dökülme yapmaz, renkleri solmadan uygulandığı yüzeyi yıllarca korur. Yüzeye iyi yapışır, sürtünme ve silinmeye dayanıklıdır. Fırça ve rulo izi bırakmadan kolayca uygulanır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç kısımlarında, konvansiyonel sıva, brüt beton, sunta, gaz beton, tuğla alçıpan, alçı sıva gibi yapı elemanlarında, her türlü duvar ve tavan yüzeylerde uygun astar ile kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Sembol Süper Plastik Boya uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Aksi halde uygulama yapılacak yüzeydeki eski, gevşek ve kabarmış boya tabakası yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Duvardaki çatlak ve düzgün olmayan yüzeyler saten alçı veya Sembol İç Cephe Macunu ile giderilmelidir. Saten alçı veya macun uygulamasından 24 saat sonra yüzey zımparalanmalı ve zımpara tozları silinerek yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Saten alçılı yüzeylerde yüzeyin tozumasını önlemek ve aderansı artırmak amacıyla, mutlaka 1 e 7 oranında inceltilen Sembol İzolan Astarla yüzey astarlanmalıdır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** % 15-20 oranında inceltme
- **Kuruma Süresi:** Dokunma Kuruma 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
- **Katlar Arası Bekleme Süresi:** Minimum 4 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 12m²/lt veya 8m²/kg
- **Önerilen Astar:** Sembol İç Cephe astarları
- **Uygulama:** Astar uygulamasından 6 saat sonra Sembol Süper Plastik Boya su ile inceltilerek yüzey üzerine fırça veya rulo ile iki kat olarak uygulanır.
- **Depolama Ömrü:** Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.
- **Ambalaj:** 20 Kg. 10 Kg. ve 3,5 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi gözü tahrişine yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeneniden kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/ kabı uluslararası yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P410 Güneş ışığından koruyun.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerdesaklayın.