



SEMBOL SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ

TANIM : Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı bir dolgu verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Çabuk kuruyan ,ahşabın gözeneklerini doldurarak üzerine tatbik edilen son kat verniğin fazla sarfiyatını önler, kolay zımparalanır. Üzerinde tatbik edilebilecek son kat verniğe pürüzsüz bir zemin oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI: Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon alanları, masif, kaplama, parke gibi her türlü ahşap üzerine kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA: Boyanacak yüzey sağlam, her türlü kir, yağ, toz ve kabarmış boyalardan temizlendikten sonra uygun zımpara ile yüzey zımparalanır. Tabanca ile püskürtme şeklinde tatbik edilir. Ahşabın desen ve canlılığının tabii bir şekilde görüldüğü pürüzsüz yüzeyler elde edilmesini sağlar, uygun viskoziteye ayarlanıp, 2-3 çapraz kat şeklinde tatbik edilir. Katlar arasında 20-25 dakika beklenmesi tavsiye edilir.

İNCELTİCİ: Selülozik Tiner

İNCELTME ORANI : Maximum %10 oranında inceltme.

TATBİKAT ŞEKLİ: Tercihen pistole ile uygulanır. Hızlı bir şekilde Fırça ile de uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ : Dokunma kuruması: 20-30 dakika, Sert kuruma: 12-18 saat

SARFIYAT : Yüzeye bağlı olarak 10-12 m²/ Lt.

AMBALAJ: 12 L. 2,5 L. 0,750 L.

GÜVENLİK UYARILARI:

- S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin
- S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin
- S23 Buharını solumayın.
- S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
- S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
- S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
- S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

RİSK UYARILARI:

- R10 Alevlenebilir.
- R20 Solunması halinde zararlıdır.
- R38 Cildi tahriş eder.
- R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi
- R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
- R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir