



SEMBOL TAVAN BOYASI

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı, mat, dekoratif ve koruyucu iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Çatlama, dökülme yapmadan; uygulandığı yüzeyleri uzun yıllar koruyan, kapatma gücü ve beyazlığı yüksek olan tavan boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulama yapılacak yüzey yeni ise, yüzey serbest tozlardan arındırılmalıdır. Daha düzgün bir yüzey elde etmek için Sembol İç-Dış Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. Yüzey boyalı ise, kabarmış ve gevşemiş eski boyalardan arındırılmalı ve tüm yüzey zımpara ile temizlenmelidir. Saten alçılı ve tozumaya müsait yüzeylerde 1 e 7 oranında inceltilmiş Sembol İzolan Astar uygulanmalıdır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** %20 oranında inceltme
- **Kuruma Süresi:** 1-2 saatte kurur, 24 saatte sertleşir.
- **Katlar Arası Bekleme Süresi:** Minimum 2 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 6-8 m²/kg
- **Önerilen Astarlar:** Saten alçılı yüzeyler dışında astar gerektirmez.
- **Uygulama:** Alt yüzey işlemleri tamamlanmış temiz ve kuru yüzeylere yukarıdaki gibi inceltilen Sembol Tavan Boyası 2 kat halinde uygulanır. Uygulama katları arasında en az iki saat beklenmelidir.
- **Depolama Ömrü:** Kapağı açılmamış ambalajlarda uygun depolama şartlarında iki (2) yıldır.
- **Ambalaj:** 17,5 Kg. 10 Kg. 3,5 Kg. ve 1 Kg.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.