



SEMBOL İZOLAN(ŞEFFAF) ASTAR

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen konsantre şeffaf astardır.

ÖZELLİKLERİ: Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz ederek üstün bir koruyuculuk ve doyuruculuk sağlar. Yüzeyin emiciliğini azaltmasından dolayı boya sarfiyatını düşürür, yüzey tozularını engelleyerek son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç ve dış yüzeylerinde, sıva, beton, gaz beton, alçı, alçı levha gibi her türlü boyasız ve boyalı yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama ve Uygulama: Uygulanacak yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. Astar olarak hem yüzeyi doyurmak hem de üzerine sürülecek boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için Sembol İzolan Astar normal yüzeylerde 7, problemlili yüzeylerde 5 misli su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır.

- **İncelticisi:** Su
- **İnceltme Oranı:** Yüzeye göre hacmen (1'e5) veya (1'e7) oranında inceltme
- **Tatbikat Şekli:** Rulo veya Fırça
- **Kuruma Süresi:** Dokunma kuruması 3 saat. Tam kuruma 12 saat
- **Kaplama Gücü:** Yüzeye bağlı olarak tek katta 25-40 m²/lt
- **Ambalaj:** 15 L. 7,5 L. 2,5 L. 2,5 L. ve 0,750 L.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

P410 Güneş ışığından koruyun.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.